

Solvoprint® M395/M1



INFORMATIONS GENERALES

- Toile 100% polyester enduite PVC
- Surface lisse très blanche
- Impression 1 face
- Aspect mat
- Classé au feu M1
- Sans curling

DOMAINE D'APPLICATION

- Pour l'impression avec encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
- Applications intérieures et extérieures
- Pour la réalisation de banderoles, panneaux d'affichage...

CONSEIL D'UTILISATION

- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet www.filmolux.com.fr
- Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d'utiliser des gants en coton
- S'assurer que le support soit complètement sec avant toute nouvelle manipulation ou application d'un vernis de protection.

AVANTAGES / PARTICULARITES

- Sans curling
- Surface lisse très blanche
- Classé au feu M1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids (g/m ²)	395g/m ² +/-10%
Epaisseur nominale	0,31mm +/-10%
Coloris	Blanc
Résistance à la rupture (chaîne/trame)	280/280 da N/5cm
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	40/35 da N

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Sous réserves de modifications ou erreurs.